

Adhesivo en polvo para la instalación de revestimientos cerámicos en pisos y paredes.  
Presentación en polvo, 25kg, color gris o blanco

## USOS Y CARACTERISTICAS

MORTEK CERAMICO es un adhesivo, especialmente diseñado para instalación de enchapes de cerámica sobre superficies como concreto, mortero, estuco, bloque estructural. Cumple con norma NTC 6050, adhesivo tipo C1 I1

## BENEFICIOS

- Fuerte adhesión entre la cerámica y la superficie de construcción.
- Resistencia a la Humedad, ideal para aplicaciones como baños y cocinas.
- No se requiere saturar de agua las tabletas.
- Listo para usar, solo mezclar con agua y aplicar con herramientas albañilería

## MODO DE EMPLEO

- La superficie debe encontrarse limpia y sin ningún tipo de falla o fisura.
- Humedecer ligeramente superficies muy absorbentes (sin encharcar).
- Mezclar en un balde limpio 240 ml por kg de pegante hasta obtener pasta homogénea y sin grumos.
- Dejar reposar 5 minutos y volver a mezclar antes de aplicar.
- Aplicar con llana dentada sobre tramos pequeños (aprox. 1m<sup>2</sup> por vez).
- Colocar las piezas cerámicas presionando y moviendo lateralmente para asegurar adherencia.
- Ajustar dentro de los primeros 15 minutos.
- Retire los excesos de pegante a los 30/60 minutos con una esponja húmeda, trapo o espátula de plástico
- Emboquille después de 48 horas de aplicado.

## RENDIMIENTO APROXIMADO

4 a 6 m<sup>2</sup> por saco de 25 kg, dependiendo del tipo de baldosa y llana utilizada.

FORMATO	LLANA (mm)	RENDIMIENTO APROX (kg/m <sup>2</sup> )
20 x 20	6x6 o 6x10	3
30 x 30	6x10 o 10x10	4
40 x 40 o más	12x12	6

## PRECAUCIONES

- No aplicar en espesores superiores a 5 mm.
- No aplicar sobre fibrocementos o superficies expuestas a vibración
- No utilizar para pegar porcelanatos
- No aplicar en zonas exteriores ni fachadas.
- Usar guantes, gafas y mascarilla durante su uso.
- En caso de contacto con ojos o piel, lavar con agua abundante
- No ingerir, no inhalar. Mantener fuera del alcance de los niños.

## RECOMENDACIONES

- ✓ No mezclar con otros productos
- ✓ Limpiar con un paño seco o húmedo el polvo de la parte trasera para mejorar adherencia.
- ✓ Proteja la instalación de la lluvia durante las primeras 24 horas.
- ✓ Para formatos superiores a 45x45cm utilizar técnica de doble encolado.
- ✓ Si la superficie donde se va aplicar el porcelanato es muy polvorosa, o muy porosa, se recomienda humedecer ligeramente el reverso de la cerámica.
- ✓ Proteja la instalación contra el tráfico durante las primeras 72 horas y al tráfico pesado al menos 7 días.
- ✓ Almacenar el producto bajo techo protegido contra la intemperie y la humedad.
- ✓ Vida útil: hasta 12 meses en empaque original cerrado. Una vez abierto, consúmase en el menor tiempo posible

