

Adhesivo en polvo para la instalación de Porcelanato en pisos y paredes.  
Presentación en polvo, 25kg, color gris o blanco

### USOS Y CARACTERISTICAS

MORTEK PORCELANATO, es un adhesivo especialmente diseñado para instalación de porcelanato en interiores en pisos y muros, así como cerámica en interior y exterior, sobre superficies como concreto, mortero y bloque estructural. Cumple con norma NTC 6050, adhesivo tipo C1 I1

### BENEFICIOS

- Fuerte adhesión entre el porcelanato y la superficie de construcción.
- Resistencia a la Humedad, ideal para aplicaciones como baños y cocinas.
- No se requiere saturar de agua las tabletas.
- Listo para usar, solo mezclar con agua y aplicar con herramientas albañilería

### MODO DE EMPLEO

- La superficie debe encontrarse limpia y sin ningún tipo de falla o fisura.
- Humedecer ligeramente superficies muy absorbentes (sin encharcar).
- Mezclar en un balde limpio 240 ml por kg de pegante hasta obtener pasta homogénea y sin grumos.
- Dejar reposar 5 minutos y volver a mezclar antes de aplicar.
- Aplicar con llana dentada sobre tramos pequeños (aprox. 1m<sup>2</sup> por vez).
- Colocar las piezas presionando y moviendo lateralmente para asegurar adherencia.
- Ajustar dentro de los primeros 15 minutos.
- Retire los excesos de pegante a los 30/60 minutos con un trapo o espátula de plástico.
- Emboquille después de 48 horas de aplicado.

### RENDIMIENTO APROXIMADO

4 a 6 m<sup>2</sup> por saco de 25 kg, dependiendo del tipo de porcelanato y llana utilizada.

FORMATO	LLANA (mm)	RENDIMIENTO APROX (kg/m <sup>2</sup> )
20 x 20	6x6 o 6x10	3
30 x 30	6x10 o 10x10	4
40 x 40 o más	12x12	6

- No aplicar en espesores superiores a 5 mm.
- No aplicar sobre fibrocementos o superficies expuestas a vibración
- No aplicar para porcelanato en zonas exteriores ni fachadas.
- Usar guantes, gafas y mascarilla durante su uso.
- En caso de contacto con ojos o piel, lavar con agua abundante
- No ingerir, no inhalar. Mantener fuera del alcance de los niños

## . RECOMENDACIONES

- ✓ No mezclar con otros productos
- ✓ Limpiar con un paño seco o húmedo el polvo de la parte trasera para mejorar adherencia.
- ✓ Proteja la instalación de la lluvia durante las primeras 24 horas.
- ✓ Para formatos superiores a 45x45cm utilizar técnica de doble encolado.
- ✓ Si la superficie donde se va aplicar el porcelanato es muy polvorosa, o muy porosa, se recomienda humedecer ligeramente el reverso de la cerámica.
- ✓ Proteja la instalación contra el tráfico durante las primeras 72 horas y al tráfico pesado al menos 7 días.
- ✓ Almacenar el producto bajo techo protegido contra la intemperie y la humedad.
- ✓ Vida útil: hasta 12 meses en empaque original cerrado. Una vez abierto, consúmase en el menor tiempo posible.

